





| DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA | | EN 1176 - EN 1177 |
|--|-----------------|-------------------|
| art. 011212 | | |
| ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC) | 40 cm | |
| SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE | 10,0 mq | |
| PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT | 11,3 mq | |
| ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE | da 3 anni in su | |
| Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco | | |
| For maintenance see instructions supplied with the game | | |

**PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PAVEMENT**

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>PRATO e TERRICCIO / LAWN and GROUND Altezza di caduta / Fall height < o = 100 cm</p> | <p>SABBIA pezzatura / SAND size 0,2-2 mm GHIAIA pezzatura / GRAVEL size 2-8 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm</p> | <p>CORTECCIA pezzatura / BARK size 20-80 mm TRUCIOLI pezzatura / CHIPS size 5-30 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm</p> | <p>PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES</p> |

